

## Centrinio šildymo katilas – viryklė Kalvis 4B



<b>Nominali galia, kW</b>	10
<b>Naudojamas kuras</b>	Malkos, medienos atliekos, akmens anglis, pjuvenų bei durpių briketai
<b>Naudingo veikimo koeficientas, %</b>	74
<b>Pakuros tūris, dm<sup>3</sup> (l)</b>	50
<b>Kuro degimo trukmė, val.</b>	2 - 4
<b>Apšildomas plotas, (esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5), m<sup>2</sup></b>	60 - 140
<b>Vandens tūris katile, dm<sup>3</sup> (l)</b>	38
<b>Maksimalus malkų ilgis iki, cm</b>	33
<b>Darbinis slėgis ne daugiau kaip, MPa (kgf/cm<sup>2</sup>)</b>	0,15 (1,5)
<b>Minimali kamino trauka, Pa</b>	15
<b>Katilo kamino matmenys, mm</b>	Ø 130
<b>Atvamzdžių skersmuo</b>	G1½“
<b>Matmenys, mm</b>	
aukštis	930
plotis	533
ilgis /gylis/	833
<b>Masė, kg</b>	160
<b>Vieta elektrinio kaitinimo elementams</b>	+
<b>Kaina, Lt (su PVM)</b>	2450,-

