



<b>Buitiniai centrinio šildymo katilai</b>	<b>K 2-8</b>	<b>K 2-12</b>	<b>K 2-16(10)</b>	<b>K 2-20</b>
<b>Nominali galia, kW</b>	8	12	10-16*	20
<b>Naudojamas kuras</b>	Malkos, medienos atliekos, akmenis anglis, pjuvenų ir durpių briketai			
<b>Naudingo veikimo koeficientas, %</b>	76	82	82	82
<b>Pakuros tūris, dm<sup>3</sup> (l)</b>	40	60	70	100
<b>Kuro degimo trukmė**, val.</b>	4 - 6	4 - 8	4 - 8	4 - 8
<b>Apšildomas plotas, (esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5), m<sup>2</sup></b>	60 - 120	80 - 150	100 - 200	140 - 250
<b>Vandens tūris katile, dm<sup>3</sup> (l)</b>	29	65	68	81
<b>Maksimalus malkų ilgis iki, cm</b>	35	35	35	40
<b>Darbinis slėgis ne daugiau kaip, MPa (kgf/cm<sup>2</sup>)</b>	0,15 (1,5)			
<b>Minimali kamino trauka, Pa</b>	12	18	18	18
<b>Katilo kamino matmenys, mm</b>	Ø 129	Ø 129	Ø 129	Ø 158
<b>Ištekančio ir grįžtančio vandens atvamzdžių skersmuo</b>	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"
<b>Matmenys, mm</b>	aukštis	980	1060	1185
	plotis	530	580	603
	ilgis /gylis/	850	1035	1210
<b>Masė, kg</b>	190	290	360	435
<b>Vieta elektrinio kaitinimo elementams</b>	-	+	+	+
<b>Kaina su PVM, Lt.</b>	2990,-	3600,-	4750,-	5300,-

\* Išėmus (K 5-16(10)) arba pakeitus (K 2-16(10)) pakuros plytą

\*\* Priklausomai nuo kuro kokybės

