



Buitiniai centrinio šildymo katilai

	K 2-25	K 2-30	K 2-40
Nominali galia, kW	25	32	40
Naudojamas kuras	Malkos, medienos atliekos, akmenis anglis, pjuvenų ir durpių briketai		
Naudingo veikimo koeficientas, %	82	82	82
Pakuros tūris, dm³ (l)	120	175	220
Kuro degimo trukmė**, val.	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Apšildomas plotas, (esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5), m²	180 - 300	220 - 380	300 - 480
Vandens tūris katile, dm³ (l)	84	102	116
Maksimalus malkų ilgis iki, cm	35	35	45
Darbinis slėgis ne daugiau kaip, MPa (kgf/cm²)	0,15 (1,5)		
Minimali kamino trauka, Pa	18	18	20
Katilo kamino matmenys, mm	Ø 179	Ø 179	Ø 179
Ištekančio ir grįžtančiojo vandens atvamzdžių skersmuo	G2"	G2"	G2"
Matmenys, mm	1467	1465	1465
aukštis	550	730	780
plotis	1206	1207	1182
ilgis /gylis/			
Masė, kg	435	490	535
Vieta elektrinio kaitinimo elementams	+	+	+
Kaina su PVM, Lt.	5040,-	5760,-	6500,-

** Priklausomai nuo kuro kokybės

