



Buitiniai centrinio šildymo katilai	K 5-16(10)	K 5-20
Nominali galia, kW	10-16*	20
Naudojamas kuras	Malkos, medienos atliekos, akmenis anglis, pjuvenų ir durpių briketai	
Naudingo veikimo koeficientas, %	78	78
Pakuros tūris, dm ³ (l)	50	80
Kuro degimo trukmė**, val.	3 - 5	3 - 5
Apšildomas plotas, (esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5), m ²	60 - 200	120 - 280
Vandens tūris katile, dm ³ (l)	64	74
Maksimalus malkų ilgis iki, cm	35	35
Darbinis slėgis ne daugiau kaip, MPa (kgf/cm ²)	0,15 (1,5)	
Minimali kamino trauka, Pa	18	18
Katilo kamino matmenys, mm	Ø 158	Ø 158
Ištekančio ir grįžtančio vandens atvamzdžių skersmuo	G1½"	G1½"
Matmenys, mm	1167	1370
aukštis	460	460
plotis	970	971
ilgis /gylis/		
Masė, kg	248	288
Vieta elektrinio kaitinimo elementams	+	+
Kaina su PVM, Lt.	3900,-	3990,-
* Išėmus (K 5-16(10)) arba pakeitus (K 2-16(10)) pakuros plytą		
** Priklausomai nuo kuro kokybės		

