

Buitinis centrinio šildymo katilas K 12-20



Nominali galia, kW	20
Naudojamas kuras	Malkos, pjuvenų ir durpių briketai
Naudingo veikimo koeficientas, %	84
Pakuro tūris, dm ³ (l)	100
Kuro degimo trukmė**, val.	4 - 12
Apšildomas plotas, (esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5), m ²	100 - 250
Vandens tūris katile, dm ³ (l)	86
Maksimalus malkų ilgis iki, cm	55
Darbinis slėgis ne daugiau kaip, MPa (kgf/cm ²)	0,15 (1,5)
Minimali kamino trauka, Pa	20
Katilo kamino matmenys, mm	Ø 178
Ištekančio ir grįžtančiojo vandens atvamzdžių skersmuo	G2"
Matmenys, mm	
aukštis	1400
plotis	700
ilgis /gylis/	1100
Masė, kg	380
Vieta elektrinio kaitinimo elementams	+
Kaina su PVM, Lt.	3890,-

** Priklausomai nuo kuro kokybės



Šildymo, dujotiekio ir vėdinimo sistemos. Prekyba. Montavimas. Priežiūra. Nemuno g. 42a, Panevėžys, tel. 845 430841, www.orestina.lt