

## Centrinio šildymo katilas – viryklė Kalvis 4AB



<b>Nominali galia, kW</b>	14
<b>Naudojamas kuras</b>	Malkos, medienos atliekos, akmens anglis, pjuvenų bei durpių briketai
<b>Naudingo veikimo koeficientas, %</b>	78
<b>Pakuro tūris, dm<sup>3</sup> (l)</b>	80
<b>Kuro degimo trukmė, val.</b>	2 - 4
<b>Apšildomas plotas, (esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5), m<sup>2</sup></b>	80 - 180
<b>Vandens tūris katile, dm<sup>3</sup> (l)</b>	63
<b>Maksimalus malkų ilgis iki, cm</b>	40
<b>Darbinis slėgis ne daugiau kaip, MPa (kgf/cm<sup>2</sup>)</b>	0,15 (1,5)
<b>Minimali kamino trauka, Pa</b>	15
<b>Katilo kamino matmenys, mm</b>	125x168
<b>Atvamzdžių skersmuo</b>	G1½"
<b>Matmenys, mm</b>	
aukštis	850
plotis	794
ilgis /gylis/	1100
<b>Masė, kg</b>	260
<b>Vieta elektrinio kaitinimo elementams</b>	+
<b>Kaina, Lt (su PVM)</b>	3550,-

