

## Centrinio šildymo katilai – viryklės Kalvis-4ASB, Kalvis-4ASB1\*



Katilas - viryklė	K-4ASB	K-4ASB1*
Nominali galia, kW	10	
Naudojamas kuras	Malkos, medienos atliekos, akmenis anglis, pjuvenų bei durpių briketai	
Naudingo veikimo koeficientas, %	63	
Pakuros tūris, dm <sup>3</sup> (l)	70	
Kuro degimo trukmė, val.	2 - 4	
Apšildomas plotas, (esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5), m <sup>2</sup>	40 - 130	
Vandens tūris katile, dm <sup>3</sup> (l)	24	
Maksimalus malkų ilgis iki, cm	40	
Darbinis slėgis ne daugiau kaip, MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0,15 (1,5)	
Minimali kamino trauka, Pa	12	
Katilo kamino matmenys, mm	120x200	
Atvamzdžių skersmuo	G1½"	
Matmenys, mm	800	
aukštis	700	
plotis	950	
ilgis /gylis/		
Masė, kg	260	
Vieta elektrinio kaitinimo elementams	-	
Kaina, Lt (su PVM)	3350,-	3500,-

\* Pakuros ir orkaitės durelės iš stiklo keramikos



Šildymo, dujotiekio ir vėdinimo sistemos. Prekyba. Montavimas. Priežiūra. Nemuno g. 42a, Panevėžys, tel. 845 430841, [www.orestina.lt](http://www.orestina.lt)