

Drėgmės sutrinkėjai (oro sausintuvai) TE 40 | TE 80 | TE120

Modelis	TE 40	TE 80	TE 120
Maksimalus sausinimo pajėgumas*	40 l/24 h	80 l/24h	120 l/24h
Oro tiekimas	500 m ³ /h	1,100 m ³ /h	1,500 m ³ /h
Darbinio drėgnumo intervalas	30 - 95 % RF		
Darbinės temperatūros intervalas	0 – 35 °C		
Šaldymo reagentas	R407C		
Elektros jungtis	230 / 50 V/Hz		
Elektros srovės tiekimas	0,78/2,78 kW	1,15/3,15 kW	1,40/3,40 kW
Plotis	540 mm	620 mm	620 mm
Ilgis	900 mm	615 mm	580 mm
Aukštis	660 mm	860 mm	1070 mm
Svoris	37 kg	52 kg	58 kg
Vandens rezervuaro talpa	14 l		
Valandų skaitiklis	+	+	+
Jungtis kondensato siurbliui	+	+	+
Pastatomas vienas ant kito	+	+	+
Atitirpinimas karštomis dujomis	+	+	+
Papildomas šildymas (2 kW)	+	+	+
Triukšmo lygis	50 dB(A)	57 dB(A)	58 dB(A)
*30°C/90 % santykinis oro drėgnumas			

