

Drėgmės surinkėjai (oro sausintuvai) TE 40 | TE 80 | TE120

Automatinis atitirpinimas karštomis dujomis

Užtikrina sklandų veikimą, kai įrenginys dirba esant žemai temperatūrai. Sausinimo našumas išlieka patikimas ir pastovus.

Plačios panaudojimo galimybės

Nuo 0 - 35 ° C, esant 30-95% santykinei oro drėgmei (žr. techninių duomenų lentelę).

TE modeliai su papildomu šildymu

Papildomas elektrinis šildymas (2 kW) padidina kambario temperatūrą ir taip pagerina sausinimo efektyvumą.

Didelis patvarumas

Patvarus ilgaamžis, lengvai valomas filtras padidina įrenginių tarnavimo laiką ir mažina patalpos užteršimą dalelėmis (TE modeliai).

Kiti privalumai

Persipildymo jutiklis apsaugo nuo kondensato išsiliejimo iš padėklo. Šaldymo reagentas be CFC pagal naujausias technologijas ir reglamentus siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą. LED ekranas informuoja apie esamą veikimo padėtį. Elektroninis ir saugos valdymas, skirtas visiškai automatiniam veikimui.

Nuomos bendrovėms svarbios savybės

- Valandų skaitiklis
- Galima statyti viena ant kito

Priedai

- Higrostatas (TK modeliuose įmontuoti)
- Kondensato siurblys
- Išorinio surinkimo padėklo apsauga nuo išsiliejimo

**Pristatyti įrenginiai nuo nuotraukos gali skirtis*

